



## PROPRIETÀ:

- Tolleranza di misurazione modulo Solatronic:  
0,05° a 0° e 90°  
0,1° tra 1° e 89°
- Interfaccia Bluetooth per utilizzare l'app SOLA Measures
- Indicatore di inclinazione commutabile in °, % e mm/m
- Funzione HOLD per il salvataggio dei valori misurati e per la trasmissione degli angoli
- Guida acustica del segnale attivabile in caso di condizioni di scarsa visibilità
- Pratica leggibilità con una visualizzazione reversibile in caso di misurazioni capovolte

## RED LASER DIGITAL

### Modello

### Lunghezza

RED 60 laser digital

60 cm

### Dettagli tecnici:

|                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo                               | Sistema laser con livella a bolla, inclinometro elettronico e Bluetooth |
| Dimensione                                              | 59 x 27 mm                                                              |
| Classe di protezione                                    | IP65                                                                    |
| Alimentazione elettrica                                 | 5 batterie (AAA) 1.5 V                                                  |
| Autonomia d'esercizio (a 20 °C)                         | 16 h                                                                    |
| Classe laser                                            | 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10                                             |
| Potenza di uscita                                       | < 1,0 mW                                                                |
| Lunghezza d'onda                                        | 650 nm                                                                  |
| Materiale                                               | Alluminio                                                               |
| Superficie                                              | rivestita                                                               |
| Colore                                                  | rosso                                                                   |
| Peso del profilato                                      | 890 g/m                                                                 |
| Tolleranza di misurazione precisione posizione standard | 0,25 mm/m (0,014°)                                                      |
| Numero di fiale orizzontali                             | 1                                                                       |
| Numero di fiale verticali                               | 1                                                                       |
| Particolarità                                           | Modulo Solatronic Bluetooth                                             |
| Superficie di misurazione                               | rivestita                                                               |
| Tappi all'estremità                                     | 1-K + 2-K                                                               |
| Tolleranza precisione di misurazione laser              | ±0,15 mm/m (0,008°)                                                     |