MRM ANTICHOC

Modello	Numero di magneti	Lunghezza	UI	VP	N. art.	EAN
MRM 30	2	30 cm	1	◯	01314301	9002719040743
MRM 40	2	40 cm	1	◯	01314501	9002719040750
MRM 50	4	50 cm	1	◯	01314701	9002719040767
MRM 60	4	60 cm	1	◯	01314801	9002719040774
MRM 80	4	80 cm	1	◯	01315101	9002719040781
MRM 100	6	100 cm	1	◯	01317301	9002719040798
MRM 150	8	150 cm	1	◯	01317501	9002719040804
MRM 180	8	180 cm	1	◯	01317601	9002719040811
MRM 200	8	200 cm	1	◯	01317701	9002719040828

Proprietà

- Magnete montato lateralmente per una superficie di misurazione continua e massima protezione del magnete
- Forte magnete di neodimio per una forza di adesione elevata
- Profilato in alluminio extra resistente con scanalature di rinforzo per il massimo della stabilità
- Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate
- Precisione di misurazione molto elevata in posizione standard e capovolta
- Tappi paracolpi alle estremità

Applicazioni

- Misurazione orizzontale
- Misurazione verticale

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Livella a bolla d'aria con profilo tubolare
Dimensione	49,9 x 24,3 mm
Materiale	Alluminio
Superficie	anodizzata
Colore	argento
Peso del profilato	840 g/m
Tolleranza di misurazione precisione posizione standard	0,30 mm/m (0,017°)
Tolleranza precisione di misurazione capovolta	0,75 mm/m (0,043°)
Numero di fiale orizzontali	1
Numero di fiale verticali	1 (2 > 80 cm)
Superficie di misurazione	anodizzato, scanalatura a V
Magnete	Neodimio
Tappi all'estremità	1-K
Magnete	Sì

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch