

METRON 60 BTI



Modello	UI	VP	N. art.	EAN
METRON 60 BTI	1		71027201	9002719046165



Proprietà

- Interfaccia Bluetooth per utilizzare l'app SOLA Measures
- Funzione di condivisione per inviare rapidamente i risultati di misurazione
- Sensore d'inclinazione per livellamenti e misurazioni degli angoli
- Display illuminato a 3 righe
- Parte terminale pieghevole per la misurazione dal bordo esterno
- La funzione per imbianchini calcola automaticamente le superfici delle pareti

Applicazioni

- Misurazione della lunghezza
- Misurazione della superficie
- Misurazione del volume
- Misurazione min/max
- Misurazione continua
- Misurazione indiretta di 3 punti
- Misurazione indiretta di 2 punti
- Addizione/sottrazione
- Misurazione automatica della distanza
- Funzione per imbianchini

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Misuratori laser di distanza
Dimensione	119 x 46 x 28 mm
Tolleranza precisione di misurazione	±1.50 mm
Temperatura d'esercizio	0 °C fino a +40 °C
Alloggiamento treppiedi	1/4"
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria Li-Ion 3.7 V (850 mAh)
Autonomia d'esercizio (a 20 °C)	5000 misurazioni
Classe laser	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Potenza di uscita	< 1,0 mW
Lunghezza d'onda	635 nm
Temperatura di magazzino	-20 °C fino a +60 °C
Campo d'impiego	0,05-60 m

Accessori inclusi

- Custodia da cintura METRON 60 BT
- Cavo per dati e ricarica METRON 60 BT
- Laccetto da polso METRON
- Batteria Li-Ion 3.7 V (850 mAh)



SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch