



PROPRIETÀ:

- La croce laser e le linee continue a 90° consentono di lavorare in modo ininterrotto senza dover spostare il laser
- La distanza dal pavimento di 5 mm consente la posa di piastrelle anche sotto l'apparecchio
- Linee laser chiare e ben visibili
- Piede di sostegno girevole per orientare in modo semplice e veloce lo schema di linee
- Uso particolarmente semplice e sicuro anche da parte di utenti meno esperti

APPLICAZIONI:

- Livellamento orizzontale
- Livellamento verticale
- Linee di riferimento pavimento

FLOX

Modello

FLOX

Dettagli tecnici:

Descrizione dell'articolo	Laser a linee
Dimensione	150 x 119 x 122 mm
Livellamento	Linee sul pavimento fisse Croce sulla parete autolivellante
Tolleranza precisione di misurazione	$\pm 0,30$ mm/m (pavimento) / $\pm 0,50$ mm/m (parete)
Campo di autolivellamento	$\pm 3^\circ$
Campo d'impiego senza ricevitore manuale (raggio)	30 m* (pavimento) / 10 m* (parete)
Temperatura d'esercizio	-10 °C fino a +50 °C
Alloggiamento treppiedi	1/4" + 5/8"
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	3 batterie (AA) 1.5 V
Autonomia d'esercizio (a 20 °C)	9 h (pavimento) / 40 h (parete) 3 batterie stilo (AA) da 1,5 V 24 h (pavimento) / 65 h (parete) batteria ricaricabile SOLA-Li-Ion (5200 mAh)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Potenza di uscita	< 1,0 mW
Lunghezza d'onda	635 nm