

## AV



## Proprietà

- Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate
- Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato
- Precisione di misurazione elevata in posizione standard e capovolta
- Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+20 %) e 30 anni di garanzia sull'ermeticità
- Profilato in alluminio resistente
- Tappi paracolpi alle estremità

## Applicazioni

- Misurazione orizzontale
- Misurazione verticale

## Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 53380-0  
www.sola.at, sola@sola.at

Modello	Lunghezza	UI	VP	N. art.	EAN
AV 30	30 cm	1	○	01110301	9002719000310
AV 40	40 cm	1	○	01110501	9002719000327
AV 50	50 cm	1	○	01110701	9002719000334
AV 60	60 cm	1	○	01110801	9002719000341
AV 80	80 cm	1	○	01111101	9002719000365
AV 100	100 cm	1	○	01111301	9002719000372
AV 120	120 cm	1	○	01111401	9002719000389
AV 150	150 cm	1	○	01111501	9002719010043
AV 180	180 cm	1	○	01111601	9002719010050
AV 200	200 cm	1	○	01111701	9002719010067

## Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Livella a bolla d'aria con profilo tubolare
Dimensione	49 x 21 mm
Materiale	Alluminio
Superficie	anodizzata
Colore	argento
Peso del profilato	520 g/m
Tolleranza di misurazione precisione posizione standard	0,50 mm/m (0,029°)
Tolleranza precisione di misurazione capovolta	1,00 mm/m (0,057°)
Numero di fiale orizzontali	1
Numero di fiale verticali	1
Superficie di misurazione	anodizzata
Tappi all'estremità	1-K

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG**  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 53380-0  
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG**  
Heuriedweg 69  
88131 Lindau, Germany  
T +49 8382 28585  
sola@sola.at, www.sola.de

**SOLA Suisse AG**  
Grenzstrasse 24  
9430 St. Margrethen, Switzerland  
T +41 71 740 1616  
info@solasuisse.ch  
www.solasuisse.ch