

MM



Modello	Lunghezza	UI	VP	N. art.	EAN
MM 40	40 cm	1	<input type="radio"/>	01331501	9002719011439
MM 60	60 cm	1	<input type="radio"/>	01331701	9002719011446



Proprietà

- Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate
- Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+20 %) e 30 anni di garanzia sull'ermeticità
- Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato
- Precisione di misurazione elevata in posizione standard e capovolta
- Livella a bolla d'aria pesante ed estremamente resistente in alluminio pressofuso con superficie di misurazione fresata
- Forte magnete di neodimio per una forza di adesione elevata

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Livella a bolla d'aria in ghisa, forma trapezoidale
Materiale	Alluminio pressofuso
Superficie	rivestita
Colore	rosso
Tolleranza di misurazione precisione posizione standard	0,50 mm/m (0,029°)
Tolleranza precisione di misurazione capovolta	1,00 mm/m (0,057°)
Numero di fiale orizzontali	1
Numero di fiale verticali	1
Superficie di misurazione	fresato
Magnete	Neodimio
Magnete	Sì

Applicazioni

- Misurazione orizzontale
- Misurazione verticale

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzing, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzing, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch