

SG TLM2



Proprietà

- Mine di cera universali per TLM 2 (6 grigie)
- Mina universale per superfici ruvide e lisce

Applicazioni

- Pietra
- Calcestruzzo
- Laterizi
- Legno asciutto
- Carta/cartone
- Legno bagnato
- Metallo
- Piastrelle/ceramica

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Mina di ricambio TLM2 grafit universale
Temperatura d'esercizio	-10 °C fino a +40 °C
Mina	Mina di grafite con cera

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG**
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG**
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch