

PROTECT



II
mm

Proprietà

- Cassa in plastica resistente bicomponente
- Buona maneggevolezza grazie alla superficie antiscivolo ed al design ergonomico
- Fermo del nastro preciso per misurazioni interne precise
- Design della cassa maneggevole e compatto
- Precisione duratura e protezione da danneggiamenti grazie all'inizio del nastro rinforzato
- Robusta clip per cintura in acciaio per una tenuta sicura

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Modello	Lunghezza	Larghezza nastro	UI	VP	N. art.	EAN
PE 3	3 m	16 mm/m	6	☐	50550201	9002719026730
PE 5	5 m	19 mm/m	6	☐	50550501	9002719026754
PE 525	5 m	25 mm/m	6	☐	50550601	9002719028338
PE 8	8 m	25 mm/m	6	☐	50550801	9002719026778
PE 3	3 m	16 mm/m	48	☐	50560201	9002719026792
PE 5	5 m	19 mm/m	30	☐	50560501	9002719026822
PE 525	5 m	25 mm/m	20	☐	50560601	9002719028529
PE 8	8 m	25 mm/m	12	☐	50560801	9002719026846

II
mm

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Flessometro
Scala	mm
Classe di precisione CE	II
Materiale nastro	Acciaio
Superficie bandella	verniciato opaco, giallo
Gancio terminale	Acciaio rivestito, scorrevole
Stop nastro	Freno, 1 pezzi
Rivetti per gancio terminale	2
Piastra di rinforzo	Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento	ABS/TPE
Colore alloggiamento	rosso/nero
Clip per cintura	Acciaio inossidabile

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch