REDM

Modello	Numero di magneti	Lunghezza	UI	VP	N. art.	EAN
REDM 3 60	4	60 cm	1	◯	01812801	9002719031833
REDM 3 80	6	80 cm	1	◯	01813101	9002719031840
REDM 3 100	6	100 cm	1	◯	01813301	9002719031857

magnetic

Proprietà

- Magnete montato lateralmente per una superficie di misurazione continua e massima protezione del magnete
- Forte magnete di neodimio per una forza di adesione elevata
- Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate
- Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+60%) e 30 anni di garanzia sull'ermeticità
- Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato
- I tappi ammortizzatori d'urto alle estremità offrono una protezione ottimale da eventuali danneggiamenti

Applicazioni

- Misurazione orizzontale
- Misurazione verticale

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Livella a bolla d'aria con profilo tubolare
Dimensione	59 x 27 mm
Materiale	Alluminio
Superficie	rivestita
Colore	rosso
Peso del profilato	890 g/m
Tolleranza di misurazione precisione posizione standard	0,30 mm/m (0,017°)
Tolleranza precisione di misurazione capovolta	0,50 mm/m (0,029°)
Numero di fiale orizzontali	1
Numero di fiale verticali	2
Superficie di misurazione	rivestita
Magnete	Neodimio
Tappi all'estremità	2-K
Magnete	Sì

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch