

REC RRD1



Proprietà

- Ampia finestra di ricezione del laser di 120 mm per una rapida localizzazione del raggio laser
- Guida visiva ed acustica del segnale per un posizionamento rapido del ricevitore
- Magnete sul lato superiore per l'applicazione su profili di acciaio
- Livella verticale e orizzontale per l'orientamento preciso
- Precisione regolabile
- Spegnimento automatico

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 533800
 www.sola.at, sola@sola.at

Modello	UI	VP	N. art.	EAN
REC RRD1	1		71111301	9002719042068

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Ricevitore REC RRD1 EVO 360
Dimensione	192 x 73 x 29 mm (senza supporto)
Tolleranza precisione di misurazione	fine: $\pm 1,00$ mm/max: $\pm 10,00$ mm
Temperatura d'esercizio	-10 °C fino a +50 °C
Classe di protezione	IP66
Alimentazione elettrica	4 batterie (AA) 1.5 V
Autonomia d'esercizio (a 20 °C)	48 h
Campo d'impiego (raggio)	300 m
Peso	230 g (senza batterie)

Accessori inclusi

- Morsetto RRD1 + RRD2
- 4 batterie (AA) 1.5 V



SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
 Heuriedweg 69
 88131 Lindau, Germany
 T +49 8382 28585
 sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
 Grenzstrasse 24
 9430 St. Margrethen, Switzerland
 T +41 71 740 1616
 info@solasuisse.ch
 www.solasuisse.ch