

TRI-MATIC



Proprietà

- Cassa in plastica resistente ABS
- Design della cassa maneggevole e compatto
- Fermo del nastro preciso a 2 opzioni per misurazioni interne precise
- Sistema di ammortizzazione per un arresto delicato del nastro
- Precisione duratura e protezione da danneggiamenti grazie all'inizio del nastro rinforzato
- Robusta clip per cintura in acciaio per una tenuta sicura

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 533800
 www.sola.at, sola@sola.at

Modello	Lunghezza	Larghezza nastro	UI	VP	N. art.	EAN
TM 3	3 m	13 mm/m	6		50023201	9002719002741
TM 5	5 m	19 mm/m	6		50023301	9002719003151
TM 8	8 m	25 mm/m	6		50023401	9002719003168
TM 10	10 m	25 mm/m	6		50023501	9002719008934
TM 3	3 m	13 mm/m	1		50023701	9002719010241
TM 5	5 m	19 mm/m	1		50023801	9002719010289



Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Flessometro
Scala	mm
Classe di precisione CE	I
Materiale nastro	Acciaio
Superficie bandella	verniciato opaco, giallo
Gancio terminale	Acciaio inossidabile, scorrevole
Stop nastro	Freno, 2 pezzi
Rivetti per gancio terminale	2
Ammortizzatore per il riavvolgimento del gancio	Ammortizzatore
Piastra di rinforzo	Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento	ABS
Colore alloggiamento	cromato
Clip per cintura	Acciaio inossidabile
Nastro di ricambio	a richiesta

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
 Heuriedweg 69
 88131 Lindau, Germany
 T +49 8382 28585
 sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
 Grenzstrasse 24
 9430 St. Margrethen, Switzerland
 T +41 71 740 1616
 info@solasuisse.ch
 www.solasuisse.ch