

COMPACT




Eigenschappen

- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Exacte rem voor nauwkeurige metingen "in de dag"
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige grip

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model	Lengte	Bandbreedte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
CO 3	3 m	16 mm/m	6		50500201	9002719026877
CO 5	5 m	19 mm/m	6		50500501	9002719026907
CO 8	8 m	25 mm/m	6		50500801	9002719026938
CO 3	3 m	16 mm/m	48		50510201	9002719026952
CO 5	5 m	19 mm/m	30		50510501	9002719026976
CO 8	8 m	25 mm/m	12		50510801	9002719027003



Technische gegevens

Artikelomschrijving	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II
Materiaal lint	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel
Eindhaak	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 1-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper
Versterkingsplaatje	roestvrij staal
Materiaal van de behuizing	ABS
Kleur van de behuizing	rood
Riemclip	roestvrij staal

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch