



EIGENSCHAPPEN:

- Hoge nauwkeurigheid
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Inschakelbare hoekfunctie
- 360° draaibaar over het loodpunt voor eenvoudig en snel instellen van het lijnenpanorama. Loodpunt blijft altijd op de rand van het profiel.
- Permanente pulsfunctie voor gebruik van de optionele ontvanger REC LGD0 in omstandigheden met slecht zicht
- REAL GREEN technologie. Echt. Beter. Zichtbaar.

TOEPASSINGEN:

- Horizontaal nivelleren
- Helling handmatig
- Verticaal nivelleren
- Op 90° afstellen
- Peilen
- Richten

ATLAS GREEN

Model

ATLAS GREEN

Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Lijnlaser
Afmetingen	125 x 123 x 204 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,20 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	25 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	5/8"
Beschermklasse	IP54
Voeding	4 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	6,5 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 5,0 mW
Golflengte	510 - 525 nm