



EIGENSCHAPPEN:

- Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
- Bijzonder eenvoudige en betrouwbare bediening, ook door minder ervaren gebruikers
- Beschermklasse IP66
- Zeer hoge nauwkeurigheid
- Loodpunt voor het aftekenen van rechte hoeken
- Automatische hoogtecontrole stopt de laser bij sterke trillingen of stoten

TOEPASSINGEN:

- Horizontaal nivelleren
- Verticaal nivelleren

EVO 360

Model

EVO 360

Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Rotatielaser horizontaal/verticaal
Afmetingen	179 x 143 x 211 mm
Nivellering	automatisch
Meettolerantie	$\pm 0,10$ mm/m
Zelfnivellerend bereik	$\pm 5^\circ$
Bereik zonder handontvanger (radius)	20 m*
Bereik met handontvanger (radius)	300 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Rotatiesnelheid	600 1/min
Opname statief	5/8"
Beschermklasse	IP66
Voeding	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion accu (2 x 3450 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	40 uur
Laserklasse	2M, DIN EN 60825-1:2014+A1:2017
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	635 - 650 nm