

AZB



Eigenschappen

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Hoogsterk aluminium profiel voor de professional
- Schokdempende eindkappen

Toepassingen

- Horizontaal meten
- Verticaal meten

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 533800
 www.sola.at, sola@sola.at

Model	Lengte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
AZB 20	20 cm	1	○	01010101	9002719000013
AZB 30	30 cm	1	○	01010301	9002719000020
AZB 40	40 cm	1	○	01010501	9002719000037
AZB 50	50 cm	1	○	01010701	9002719000044
AZB 60	60 cm	1	○	01010801	9002719000051
AZB 70	70 cm	1	○	01010901	9002719000068
AZB 80	80 cm	1	○	01011101	9002719000075
AZB 100	100 cm	1	○	01011301	9002719000082
AZB 120	120 cm	1	○	01011401	9002719000099
AZB 150	150 cm	1	○	01011501	9002719000105
AZB 180	180 cm	1	○	01011601	9002719000112
AZB 200	200 cm	1	○	01011701	9002719000129

Technische gegevens

Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas
Afmetingen	49 x 23 mm
Materiaal	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Kleur	zilver
Profielgewicht	590 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1
Verticale libellen	1
Meetvlak	geanodiseerd
Eindkap	1-K

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
 Heuriedweg 69
 88131 Lindau, Germany
 T +49 8382 28585
 sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
 Grenzstrasse 24
 9430 St. Margrethen, Switzerland
 T +41 71 740 1616
 info@solasuisse.ch
 www.solasuisse.ch