

AV



Eigenschappen

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Robuust aluminium profiel
- Schokdempende eindkappen

Toepassingen

- Horizontaal meten
- Verticaal meten

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Model	Lengte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
AV 30	30 cm	1	○	01110301	9002719000310
AV 40	40 cm	1	○	01110501	9002719000327
AV 50	50 cm	1	○	01110701	9002719000334
AV 60	60 cm	1	○	01110801	9002719000341
AV 80	80 cm	1	○	01111101	9002719000365
AV 100	100 cm	1	○	01111301	9002719000372
AV 120	120 cm	1	○	01111401	9002719000389
AV 150	150 cm	1	○	01111501	9002719010043
AV 180	180 cm	1	○	01111601	9002719010050
AV 200	200 cm	1	○	01111701	9002719010067

Technische gegevens

Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas
Afmetingen	49 x 21 mm
Materiaal	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Kleur	zilver
Profielgewicht	520 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontale libellen	1
Verticale libellen	1
Meetvlak	geanodiseerd
Eindkap	1-K

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch