

MM 5 25



Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Gegoten waterpas, torpedomodel
Materiaal	Spuitgietaluminium
Oppervlak	gecoat
Kleur	rood
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1
Verticale libellen	1
Bijzonderheden	45°-libel
Meetvlak	gefreesd met V-groef
Magneet	Neodymium
Magneet	Ja

EIGENSCHAPPEN:

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extreem robuuste waterpas van drukgietaluminium met gefreesd meetvlak met V-groef voor steigers en stalen buizen
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtcracht

TOEPASSINGEN:

- Horizontaal meten
- Verticaal meten
- Hoek/helling meten