

PRO-TM



Model	Lengte	Bandbreedte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
PRO-TM 3	3 m	19 mm/m	5		50022001	9002719023180
PRO-TM 5	5 m	19 mm/m	5		50022101	9002719023197
PRO-TM 8	8 m	25 mm/m	5		50022201	9002719023203



Eigenschappen

- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen "in de dag"
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Metalen beugel voor polsband voor veilig werken op hoogte
- Eindhaak met sleuf voor het haken aan spijkers of schroeven

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 www.sola.at, sola@sola.at

Technische gegevens

Artikelomschrijving	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	I
Materiaal lint	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel
Eindhaak	roestvrij staal, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 2-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper
Versterkingsplaatje	roestvrij staal
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE
Kleur van de behuizing	rood/zwart
Riemclip	roestvrij staal (8m: kunststof, 2-delig)

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
 Heuriedweg 69
 88131 Lindau, Germany
 T +49 8382 28585
 sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
 Grenzstrasse 24
 9430 St. Margrethen, Switzerland
 T +41 71 740 1616
 info@solasuisse.ch
 www.solasuisse.ch