

POPULAR



Eigenschappen

- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen "in de dag"
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste ABS riemclip voor een stevige bevestiging

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model	Lengte	Bandbreedte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
PP 3	3 m	13 mm/m	6		50024201	9002719011958
PP 5	5 m	19 mm/m	6		50024301	9002719012146
PP 8	8 m	25 mm/m	6		50024401	9002719016144
PP 3	3 m	13 mm/m	45		50024701	9002719002789
PP 5	5 m	19 mm/m	30		50024801	9002719002918



Technische gegevens

Artikelomschrijving	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II
Materiaal lint	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel
Eindhaak	Staal met poedercoating, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 2-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper
Versterkingsplaatje	roestvrij staal
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE
Kleur van de behuizing	rood/zwart
Riemclip	Kunststof, demontabel

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch