



## EIGENSCHAPPEN:

- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Betrouwbaar in het gebruik door antislip oppervlak en ergonomisch design
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen "in de dag"
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste ABS riemclip voor een stevige bevestiging

## POPULAR

| Model | Lengte | Bandbreedte |
|-------|--------|-------------|
| PP 3  | 3 m    | 13 mm/m     |
| PP 5  | 5 m    | 19 mm/m     |
| PP 8  | 8 m    | 25 mm/m     |

## Technische gegevens:

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelomschrijving         | Rolbandmaat                              |
| Maatverdeling               | mm                                       |
| EG-nauwkeurigheidsklasse    | II                                       |
| Materiaal lint              | Staal                                    |
| Oppervlak lint              | mat gelakt, geel                         |
| Eindhaak                    | Staal met poedercoating, zelfcorrigerend |
| Lintstop                    | Rem, 2-delig                             |
| Bevestigingspunten eindhaak | 2                                        |
| Opvang van de eindhaak      | Stootdemper                              |
| Versterkingsplaatje         | roestvrij staal                          |
| Materiaal van de behuizing  | ABS/TPE                                  |
| Kleur van de behuizing      | rood/zwart                               |
| Riemclip                    | Kunststof, demontabel                    |