



II
mm

EIGENSCHAPPEN:

- Sterke, knikvaste en nagenoeg onbreekbare stalen band door TUF-COTE®-laag
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije coating
- Vochtbestendig
- In zeer hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Stootvaste ABS kunststof behuizing
- Ergonomisch vormgegeven handgreep

PACER Y

| Model | Lengte | Bandbreedte |
|-------|--------|-------------|
| PY 30 | 30 m | 13 mm/m |
| PY 50 | 50 m | 13 mm/m |

Technische gegevens:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Artikelomschrijving | Landmetermaat |
| Maatverdeling | mm |
| EG-nauwkeurigheidsklasse | II |
| Materiaal lint | Staal |
| Oppervlak lint | TUF-COTE®, geel |
| Eindhaak | Multifunctioneel |
| Bevestigingspunten eindhaak | 2 |
| Versterkingsplaatje | Kunststof |
| Materiaal van de behuizing | ABS |
| Kleur van de behuizing | grijs |
| Vervangingsband | op aanvraag |
| Vorm van de behuizing | V-frame |
| Begin van de band | B |
| Versnelling zwengel | 1:1 |