

REC RRD2

Model

REC RRD2



EIGENSCHAPPEN:

- Nieuwste laserontvangsttechnologie: ook op grote afstand nauwkeurige mm weergave van het hoogteverschil
- Instelbare gevoeligheids sensor in 4 standen
- Groot opvang van 90-mm voor het snel opvangen van de laserstraal
- Extra groot LCD display aan de voor- en achterzijde voor gemakkelijk werken
- Optisch en akoestisch signaal voor het snel positioneren van de ontvanger
- Automatische uitschakeling

Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Handontvanger REC RRD2 EVO 360
Afmetingen	192 x 73 x 29 mm (zonder houder)
Meettolerantie	superfijn: ± 1.00 mm / fijn: ± 2.00 mm / medium: ± 5.00 mm / ruw: ± 10.00 mm
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot +60 °C
Beschermklasse	IP66
Voeding	4 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	48 uur
Bereik (radius)	300 m
Gewicht	257 g (zonder batterijen)

Toebehoren inclusief:

- Baakhouder RRD1 + RRD2
- 4 x 1,5 V (AA) batterijen

