PRO-TMS



Model	Lengte	Bandbreedte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
PRO-TMS 4	4 m	19 mm/m	2		50029501	9002719045977

mm

Eigenschappen

- Tape en terugspringveer absoluut roestvrij en bijzonder duurzaam
- Ideaal voor natte en corrosieve omgevingen
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen "in de dag"
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Eindhaak met sleuf voor het haken aan spijkers of schroeven

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Technische gegevens

Artikelomschrijving	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	I
Materiaal lint	Roestvrij staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel
Eindhaak	roestvrij staal, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 2-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper
Versterkingsplaatje	roestvrij staal
Materiaal behuizing	ABS/TPE
Kleur behuizing	rood/zwart
Riemclip	roestvrij staal

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch