



EIGENSCHAPPEN:

- Voorliggend laserkruis en doorlopende 90° laserlijnen maken het mogelijk te werken zonder onderbrekingen en zonder de laser opnieuw in te stellen
- 5 mm afstand tot de vloer maakt het mogelijk de tegels ook onder het apparaat aan te brengen
- Heldere, goed zichtbare laserlijnen
- Draaibare voet voor gemakkelijke en snelle uitlijning van het lijnenpanorama
- Bijzonder eenvoudige en betrouwbare bediening, ook door minder ervaren gebruikers

TOEPASSINGEN:

- Horizontaal nivelleren
- Verticaal nivelleren
- Referentielijnen vloer

FLOX

Model

FLOX

Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Lijnlaser
Afmetingen	150 x 119 x 122 mm
Nivellering	Vloerlijnen vast kruis op de wand zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,30 mm* (vloer) / ±0,50 mm* (wand)
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder handontvanger (radius)	30 m* (vloer) / 10 m* (wand)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4" + 5/8"
Beschermklasse	IP54
Voeding	3 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebuiksduur (bij 20 °C)	9 uur (vloer) / 40 uur (wand) 3 x 1,5 V (AA) batterijen 24 uur (vloer) / 65 uur (wand) SOLA Li-ion accu (5200 mAh)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 1,0 mW
Golflengte	635 nm

Toebehoren inclusief:

- 3 x 1,5 V (AA) batterijen
- BA
- LB RED
- Koffer FLOX

