

AZM 3



Eigenschappen

- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS libellen
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet
- Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht
- Schokdempende eindkappen

Toepassingen

- Horizontaal meten
- Verticaal meten

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Model	Aantal magneten	Lengte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
AZM 3 80	4	80 cm	1	○	01823101	9002719040682
AZM 3 100	6	100 cm	1	○	01823301	9002719040699
AZM 3 120	6	120 cm	1	○	01823401	9002719040705
AZM 3 150	8	150 cm	1	○	01823501	9002719040712
AZM 3 180	8	180 cm	1	○	01823601	9002719040729
AZM 3 200	8	200 cm	1	○	01823701	9002719040736



Technische gegevens

Artikelomschrijving	Kokerprofiel waterpas
Afmetingen	50 x 24 mm
Materiaal	Aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Kleur	goud
Profielgewicht	750 g/m
Meettolerantie standaardpositie	0,50 mm/m (0,029°)
Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontale libellen	1
Verticale libellen	2
Meetvlak	geanodiseerd
Magneet	Neodymium
Eindkap	1-K
Magneet	Ja

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch