

RED LASER DIGITAL



| Model | Lengte |
|----------------------|--------|
| RED 60 laser digital | 60 cm |

Technische gegevens:

| | |
|---------------------------------|---|
| Artikelomschrijving | Laserwaterpas met elektronische hellingmeter en Bluetooth |
| Afmetingen | 59 x 27 mm |
| Beschermklasse | IP65 |
| Voeding | 5 x 1,5 V (AAA) batterijen |
| Gebruiksduur (bij 20 °C) | 16 uur |
| Laserklasse | 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10 |
| Uitgangsvermogen | < 1,0 mW |
| Golflengte | 650 nm |
| Materiaal | Aluminium |
| Oppervlak | gecoat |
| Kleur | rood |
| Profielgewicht | 890 g/m |
| Meettolerantie standaardpositie | 0,25 mm/m (0,014°) |
| Horizontale libellen | 1 |
| Verticale libellen | 1 |
| Bijzonderheden | Solatronic module Bluetooth |
| Meetvlak | gecoat |
| Eindkap | 1-K + 2-K |
| Meettolerantie laser | ±0,15 mm/m (0,008°) |



EIGENSCHAPPEN:

- Meettolerantie Solatronic-module:
0,05° bij 0° en 90°
0,1° tussen 1° en 89°
- Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
- Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, %, mm/m en in/ft
- HOLD-functie voor het opslaan van meetwaarden en het overnemen van hoeken
- Inschakelbaar akoestisch signaal bij elke gewenste hoek
- Gemakkelijk aflezen omdat de uitlezing meedraait bij omslagmeting