



EIGENSCHAPPEN:

- Hoge nauwkeurigheid
- Compact, licht en handig
- Heldere, goed zichtbare laserlijnen
- Draaibare voet voor gemakkelijke en snelle uitlijning van het lijnenpanorama
- Inschakelbare pulsfunctie voor het gebruik met de optionele handontvanger REC LRD0 bij slecht zicht

TOEPASSINGEN:

- Horizontaal nivelleren
- Helling handmatig
- Verticaal nivelleren

CROSSLINE

Model

CROSSLINE

Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Lijnlaser
Afmetingen	120 x 65 x 105 mm
Nivellering	zelfnivellerend
Meettolerantie	±0,20 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±4°
Bereik zonder handontvanger (radius)	20 m*
Bereik met handontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Opname statief	1/4"
Beschermklasse	IP54
Voeding	3 x 1,5 V (AA) batterijen SOLA-li-Ion-accu (5200 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C)	14 uur 3 x 1,5 V (AA) batterijen 30 uur SOLA Li-ion accu (5200 mAh)
Laserklasse	2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Uitgangsvermogen	< 5,0 mW
Golflengte	635 nm