



EIGENSCHAPPEN:

- Breukvaste 2-K-kunststof-behuizing
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen "in de dag"
- Systeem met stootdemper ontziet de eindhaak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Metalen beugel voor polsband voor veilig werken op hoogte
- Eindhaak met sleuf voor het haken aan spijkers of schroeven

PRO-TM

Model	Lengte	Bandbreedte
PRO-TM 3	3 m	19 mm/m
PRO-TM 5	5 m	19 mm/m
PRO-TM 8	8 m	25 mm/m

Technische gegevens:

Artikelomschrijving	Rolbandmaat
Maatverdeling	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	I
Materiaal lint	Staal
Oppervlak lint	mat gelakt, geel
Eindhaak	roestvrij staal, zelfcorrigerend
Lintstop	Rem, 2-delig
Bevestigingspunten eindhaak	2
Opvang van de eindhaak	Stootdemper
Versterkingsplaatje	roestvrij staal
Materiaal van de behuizing	ABS/TPE
Kleur van de behuizing	rood/zwart
Riemclip	roestvrij staal (8m: kunststof, 2-delig)