PROSPECTOR C

Model	Lengte	Bandbreedte	VE	VP	Art. Nr.	EAN
YC 30	30 m	13 mm/m	1		50053801	9002719006596
YC 50	50 m	13 mm/m	1		50053901	9002719006602

Eigenschappen

- Sterke, knikvaste en nagenoeg onbreekbare stalen band door TUFCOTE®-laag
- Werken zonder schitteringen en gemakkelijk aflezen van de meetresultaten door reflectievrije coating
- Vochtbestendig
- In zeer hoge mate bestand tegen chemicaliën
- Multifunctionele eindhaak voor betrouwbaar aanhaken, ook bij buizen, spijkers of schroeven
- Robuust aluminium Y-frame
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Technische gegevens

Artikelomschrijving	Landmetermaat
Maatverdeling	mm
EG-nauwkeurigheidsklasse	II
Materiaal lint	Staal
Oppervlak lint	TUFCOTE®, geel
Eindhaak	Multifunctioneel
Bevestigingspunten eindhaak	2
Versterkingsplaatje	Kunststof
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Kleur van de behuizing	zilver
Vervangingsband	op aanvraag
Vorm van de behuizing	Y-frame
Begin van de band	B
Versnelling zwengel	1:1

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch