

REC RRD2



Eigenschappen

- Nieuwste laserontvangstechnologie: ook op grote afstand nauwkeurige mm weergave van het hoogteverschil
- Instelbare gevoeligheids sensor in 4 standen
- Groot opvang van 90-mm voor het snel opvangen van de laserstraal
- Extra groot LCD display aan de voor- en achterzijde voor gemakkelijk werken
- Optisch en akoestisch signaal voor het snel positioneren van de ontvanger
- Automatische uitschakeling

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model	VE	VP	Art. Nr.	EAN
REC RRD2	1		71112001	9002719044567

Technische gegevens

Artikelomschrijving	Handontvanger REC RRD2 EVO 360
Afmetingen	192 x 73 x 29 mm (zonder houder)
Meettolerantie	superfijn: ±1.00 mm / fijn: ±2.00 mm / medium: ±5.00 mm / ruw: ±10.00 mm
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot +60 °C
Beschermklasse	IP66
Voeding	4 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	48 uur
Bereik (radius)	300 m
Gewicht	257 g (zonder batterijen)

Toebehoren inclusief

- Baakhouder RRD1 + RRD2
- 4 x 1,5 V (AA) batterijen



SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch