

# CPM



## Eigenschappen

- Navullingen met platte punt voor extra precisie tijdens het aftekenen
- Robuust en hoogwaardig pushmechanisme
- Vullingen snel en eenvoudig te wisselen door het losdraaien van de drukknop
- Duurzame ABS-kunststof behuizing in praktische lengte
- Waterdicht, duurzaam en milieuvriendelijk

## Toepassingen

- Beton
- Dakpannen
- Droog hout
- Papier/karton

## Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 533800  
www.sola.at, sola@sola.at

## Technische gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelomschrijving | Bouwpotlood           |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +40 °C     |
| Materiaal           | hoogwaardig kunststof |
| Stift               | Grafiet, hardheid HB  |

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG**  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 53380-0  
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG**  
Heuriedweg 69  
88131 Lindau, Germany  
T +49 8382 28585  
sola@sola.at, www.sola.de

**SOLA Suisse AG**  
Grenzstrasse 24  
9430 St. Margrethen, Switzerland  
T +41 71 740 1616  
info@solasuisse.ch  
www.solasuisse.ch