PLANO 3D GREEN
360° liniový laser



Liniový laser s rozsahem 360° a technologií REAL GREEN pro horizontální a vertikální nivelaci

PLANO 3D GREEN promítá zelené 360° laserové čáry horizontálně i vertikálně. Ideální pro přesné vyrovnání v celé místnosti: každou čáru lze zapnout samostatně – flexibilní řešení pro každý úkol. Díky technologii REAL GREEN jsou čáry mimořádně ostré a výborně viditelné. Výkonné Li-Ion akumulátory zajišťují dlouhou dobu provozu.

Přednosti

- Samonivelační v rozsahu ±3° s přesností ±0,3 mm/m
- Dvě vertikální a jedna horizontální 360° čára, samostatně zapínatelné
- Jasné a mimořádně ostré laserové čáry díky technologii REAL GREEN
- Možnost zapnutí funkce sklonu
- Přepínatelná pulzní funkce pro použití s volitelným laserovým přijímačem REC LGD0 za zhoršených podmínek viditelnosti
- Až 8 hodin provozu díky výkonným Li-Ion akumulátorům
- Kompaktní a díky pouhým třem tlačítkům snadno ovladatelný jednou rukou



Laserové čáry lze zapínat jednotlivě stisknutím tlačítka a umožňují tak velké množství využití.



Informace k objednání

PLANO 3D GREEN
(obj. č. 71122801, EAN 9002719047162)
Rozsah dodávky
- PLANO 3D GREEN
- 2× Li-Ion akumulátor
- Nabíječka vč. kabelu a síťové zástrčky
- Adaptér na baterie
- Kufřík



PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL
(obj. č. 71122701, EAN 9002719047179)
Rozsah dodávky
- PLANO 3D GREEN
- 4× Li-Ion akumulátor
- Nabíječka vč. kabelu a síťové zástrčky
- Nástěnný držák WB
- Adaptér na baterie
- Kufřík



Technické údaje

Max. tolerance měření	±0,3 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez laserového přijímače (poloměr)	30 m*
Dosah s laserovým přijímačem (poloměr)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	2× Li-Ion akumulátor 3,6 V (3450 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	8 h (všechny diody)
Laserová třída	2, podle DIN EN 60825-1:2014
Výstupní výkon	< 1 mW
Vlnová délka	505–520 nm

*podle okolních podmínek na pracovišti

Volitelné příslušenství

	Obj. č.
Laserový přijímač REC LGD0	71111901
Teleskopický stativ TST	71121501
Klikový stativ KST	71121101
Stavební stativ BST	71120101
Univerzální stativ se svorkou UTC	71122101
Kompaktní stativ FST	71121701
Nástěnný držák WB*	71124401
Nástěnný držák WH 5/8"	71124201
Flexi lať FL	71132101
Měřická lať ML	71130501
Laserové kontrastní brýle LB GREEN	71124601
Cílový terč ZLM GREEN	71126301
Sklonový adaptér NK1	71128501
Laserová základna RCB	71122401

*součást sady PROFESSIONAL

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
Tel. +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Veškeré změny a tiskové chyby vyhrazeny.