PLANO 3D GREEN
Laser à lignes 360°



Laser à lignes 360° doté de la technologie REAL GREEN, dédié au nivellement horizontal et vertical

Le PLANO 3D GREEN projette des lignes laser vertes à 360°, à l'horizontale et à la verticale. Idéal pour des alignements précis dans toute la pièce : chaque ligne peut être activée individuellement, pour une flexibilité optimale quelle que soit la tâche. Grâce à la technologie REAL GREEN, les lignes laser sont parfaitement nettes et très visibles. Les puissantes batteries Li-ion garantissent une grande autonomie, même lors de longues journées de travail.

Points forts

- Auto-nivelant dans une plage de ±3°, avec une précision de ±0,3 mm/m
- Deux lignes verticales et une ligne horizontale à 360°, activables séparément
- Lignes laser lumineuses et parfaitement nettes grâce à la technologie REAL GREEN
- Fonction d'inclinaison pouvant être activée
- Fonction pulse pouvant être activée pour l'utilisation du récepteur laser optionnel REC LGD0 en cas de mauvaise visibilité
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie grâce aux puissantes batteries Li-ion
- Compact et facile à utiliser d'une seule main grâce à ses trois boutons



Les lignes laser peuvent être activées séparément sur simple pression d'un bouton, permettant ainsi de multiples applications.



Informations pour la commande

PLANO 3D GREEN
(réf. 71122801, EAN 9002719047162)
Contenu de la livraison
- PLANO 3D GREEN
- 2 batteries Li-ion
- Chargeur avec câble et fiche secteur
- Adaptateur de pile
- Mallette



PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL
(réf. 71122701, EAN 9002719047179)
Contenu de la livraison
- PLANO 3D GREEN
- 4 batteries Li-ion
- Chargeur avec câble et fiche secteur
- Support mural WB
- Adaptateur de pile
- Mallette



Caractéristiques techniques

Exactitude de mesure max.	± 0,3 mm/m
Plage de nivellement automatique	±3°
Plage de fonctionnement sans récepteur laser (rayon)	30 m*
Plage de fonctionnement avec récepteur laser (rayon)	80 m*
Température de service	-10 °C à +50 °C
Filetage pour trépied	1/4" + 5/8"
Indice de protection	IP54
Alimentation électrique	2 batteries Li-Ion 3,6 V (3450 mAh)
Autonomie (à 20 °C)	8 h (toutes les diodes)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1:2014
Puissance de sortie	< 1 mW
Longueur d'onde	505–520 nm

*selon les conditions ambiantes sur le lieu de travail

Accessoires en option

	Réf.
Récepteur laser REC LGD0	71111901
Trépied télescopique TST	71121501
Trépied à manivelle KST	71121101
Trépied de chantier BST	71120101
Pince universelle pour trépied UTC	71122101
Trépied compact FST	71121701
Support mural WB*	71124401
Support mural WH 5/8"	71124201
Latte flexi FL	71132101
Règle graduée ML	71130501
Lunettes laser LB GREEN	71124601
Cible laser ZLM GREEN	71126301
Adaptateur d'inclinaison NK1	71128501
Base laser RCB	71122401

*contenu dans le kit PROFESSIONAL

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques.