PLANO 3D GREEN
Laser a linee di 360°



Laser a linee di 360° con tecnologia REAL GREEN per il livellamento orizzontale e verticale

Il PLANO 3D GREEN proietta linee laser verdi a 360° in orizzontale e in verticale. Perfetto per allineamenti precisi in tutto l'ambiente: ogni linea può essere attivata singolarmente, per la massima flessibilità in ogni lavoro. Grazie alla tecnologia REAL GREEN, le linee sono estremamente nitide e ben visibili. Le potenti batterie ricaricabili agli ioni di litio garantiscono autonomia per lunghe giornate di lavoro.

Caratteristiche principali

- Autolivellamento entro ±3° con un'accuratezza di ±0,3 mm/m
- Due linee verticali e una orizzontale a 360°, attivabili singolarmente
- Linee laser luminose e nitidissime grazie alla tecnologia REAL GREEN
- Funzione di inclinazione attivabile
- Funzione impulsi attivabile per l'utilizzo del ricevitore laser opzionale REC LGD0 in condizioni di visibilità difficili
- Autonomia fino a 8 ore grazie alle potenti batterie ricaricabili agli ioni di litio
- Compatto e facile da utilizzare con una sola mano grazie ai soli tre tasti



Le linee laser possono essere selezionate singolarmente premendo un tasto e consentono molteplici applicazioni.



Informazioni per l'ordine

PLANO 3D GREEN
(cod. art. 71122801, EAN 9002719047162)

Contenuto della confezione

- PLANO 3D GREEN
- 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio
- Caricabatterie comprensivo di cavo di carica e spina di alimentazione
- Adattatore per pile
- Valigetta



PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL
(cod. art. 71122701, EAN 9002719047179)

Contenuto della confezione

- PLANO 3D GREEN
- 4 batterie ricaricabili agli ioni di litio
- Caricabatterie comprensivo di cavo di carica e spina di alimentazione
- Supporto da parete WB
- Adattatore per pile
- Valigetta



Dati tecnici

Tolleranza max. di misurazione	±0,3 mm/m
Campo di autolivellamento	±3°
Campo d'impiego senza ricevitore laser (raggio)	30 m*
Campo d'impiego con ricevitore laser (raggio)	80 m*
Temperatura d'esercizio	-10 °C fino a +50 °C
Attacco treppiedi	1/4" + 5/8"
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	2 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 3,6 V (3450 mAh)
Autonomia d'esercizio (a 20 °C)	8 h (tutti i diodi)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1:2014
Potenza di uscita	< 1 mW
Lunghezza d'onda	505–520 nm

*In base alle condizioni ambientali del posto di lavoro

Accessori opzionali

	Cod. art.
Ricevitore laser REC LGD0	71111901
Treppiede telescopico TST	71121501
Treppiede a manovella KST	71121101
Treppiede BST	71120101
Morsetto universale per treppiedi UTC	71122101
Treppiede compatto FST	71121701
Supporto da parete WB*	71124401
Supporto da parete WH 5/8"	71124201
Asta flessibile FL	71132101
Asta di misurazione ML	71130501
Occhiali per raggio laser LB GREEN	71124601
Bersaglio ZLM GREEN	71126301
Adattatore d'inclinazione NK1	71128501
Staffa per laser RCB	71122401

*Contenuto nel set PROFESSIONAL

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

SOLA Italia S.r.l.
Via Stazione, 8
39049 Vipiteno (BZ), Italy
T +39 334 8439364
info@solaitalia.it
www.solaitalia.it

Ci riserviamo il diritto di modificare eventuali errori di digitazione e stampa.