# PLANO 3D GREEN
# 360°-lijnlaser




## 360°-lijnlaser met REAL GREEN-technologie voor horizontaal en verticaal nivelleren

De PLANO 3D GREEN projecteert groene 360°-laser-lijnen, zowel horizontaal als verticaal. Perfect voor nauwkeurig uitlijnen in de gehele ruimte: elke lijn kan afzonderlijk worden ingeschakeld – flexibel voor elke taak. Dankzij de REAL GREEN-technologie zijn de lijnen haarscherp en uitstekend zichtbaar. Krachtige Li-ion-accu's zorgen ervoor dat u lang kunt werken.

**Highlights**

- Zelfnivellerend binnen een bereik van ±3° met een nauwkeurigheid van ±0,3 mm/m
- Twee verticale en één horizontale 360°-lijn, die afzonderlijk kunnen worden ingeschakeld
- Heldere, haarscherpe laserlijnen dankzij REAL GREEN-technologie
- Inschakelbare hoekfunctie
- Inschakelbare pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger REC LGD0 bij slecht zicht
- Tot wel 8 uur gebruiksduur dankzij krachtige Li-ion-accu's
- Compact en gemakkelijk met één hand te bedienen dankzij slechts drie knoppen



De laserlijnen kunnen met één druk op de knop afzonderlijk worden in-/uitgeschakeld, wat tal van nieuwe toepassingen mogelijk maakt.



## Bestelinformatie

### PLANO 3D GREEN
### (artikelnr. 71122801, EAN 9002719047162)

**Leveringsomvang**

- PLANO 3D GREEN
- 2× Li-ion-accu
- Lader incl. laadkabel en netstekker
- Batterijadapter
- Koffer



### PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL
### (artikelnr. 71122701, EAN 9002719047179)

**Leveringsomvang**

- PLANO 3D GREEN
- 4× Li-ion-accu
- Lader incl. laadkabel en netstekker
- Wandhouder WB
- Batterijadapter
- Koffer



## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Max. meettolerantie | ±0,3 mm/m |
| Zelfnivellerend bereik | ±3° |
| Bereik zonder laserontvanger (radius) | 30 m* |
| Bereik met laserontvanger (radius) | 80 m* |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C |
| Schroefdraad voor statief | 1/4" + 5/8" |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Voeding | 2× 3,6 V Li-ion-accu (3450 mAh) |
| Gebruiksduur (bij 20 °C) | 8 uur (alle dioden) |
| Laserklasse | 2, DIN EN 60825-1:2014 |
| Uitgangsvermogen | < 1 mW |
| Golflengte | 505–520 nm |

*afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek

## Toebehoren optioneel

| | Artikelnr. |
|---|---|
| Laserontvanger REC LGD0 | 71111901 |
| Telescoopstatief TST | 71121501 |
| Zwengelstatief KST | 71121101 |
| Bouwstatief BST | 71120101 |
| Universeel klemstatief UTC | 71122101 |
| Compact statief FST | 71121701 |
| Wandhouder WB* | 71124401 |
| Wandhouder WH 5/8" | 71124201 |
| Flexilat FL | 71132101 |
| Baak ML | 71130501 |
| Laserbril LB GREEN | 71124601 |
| Doelschijf ZLM GREEN | 71126301 |
| Hulpstuk voor hoeken NK1 | 71128501 |
| Laserbasis RCB | 71122401 |

*inbegrepen in de PROFESSIONAL-set

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG**
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG**
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

**SOLA Suisse AG**
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Veranderingen, typografische en drukfouten voorbehouden.