



METRON 60 BT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ Interfaccia Bluetooth per la trasmissione dei dati all'app SOLA Measures compatibile
- ▶ Dispositivo di arresto per misurazioni da bordi esterni
- ▶ Filettatura da 1/4" per il montaggio su treppiede
- ▶ Display illuminato a 3 righe per la lettura rapida
- ▶ Impugnatura soft grip e design ergonomico
- ▶ Spegnimento automatico

Applicazioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Misurazione della lunghezza | ■ |
| Misurazione della superficie | ■ |
| Misurazione del volume | ■ |
| Misurazione min/max | ■ |
| Misurazione continua | ■ |
| Misurazione indiretta di 2 punti | ■ |
| Misurazione indiretta di 3 punti | ■ |
| Addizione/sottrazione | ■ |
| Memorizzazione dei valori | ■ |



1) Il METRON 60 BT è dotato di un dispositivo di arresto a 90° per le misurazioni dai bordi esterni.

2) Utilizzando METRON via Bluetooth con l'app SOLA Measures compatibile, è possibile dimensionare direttamente le foto del cantiere e i piani di costruzione, nonché salvare, gestire e condividere i risultati di misurazione.



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Contenuto della confezione

- ▶ Misuratore laser di distanze METRON 60 BT
- ▶ Batteria Li-Ion 3.7 V (850 mAh)
- ▶ Cavo di carica USB-C
- ▶ Custodia da cintura
- ▶ Laccetto da polso
- ▶ Istruzioni sintetiche



METRON 60 BT

Cod. art. 71027101

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Campo di misurazione | 0.05-60 m* |
| Precisione | ±1.5 mm** |
| Unità di misura | m, in, ft, ft+in |
| Classe laser | 2 |
| Tipo di laser | 635 nm, < 1 mW |
| Classe di protezione | IP54 |
| Spegnimento automatico del laser | 45 s |
| Spegnimento automatico del misuratore | 180 s |
| Autonomia d'esercizio | Fino a 5000 misurazioni*** |
| Tipo di batterie | Batteria Li-Ion 3.7 V (850 mAh) |
| Temperatura d'esercizio | 0 °C fino a 40 °C |
| Temperatura di magazzinaggio | -20 °C fino a 60 °C |
| Dimensioni (H x L x P) | 119 x 46 x 28 mm |
| Peso con batterie | 100 g |

* In base alle condizioni ambientali del posto di lavoro.

** Precisione pari a 0,05 fino a 10 m. Con distanze comprese tra 10 m e 60 m la tolleranza massima può peggiorare di 0,1 mm/m.

*** Utilizzo a temperatura ambiente.

ACCESSORI OPZIONALI

Occhiali per raggio laser rossi LB RED Cod. art. 71124501

Bersaglio magnetico ZS RED Cod. art. 71126401

Treppiede compatto FST Cod. art. 71121701

Adattatore d'inclinazione NK1 Cod. art. 71128501

Treppiede mini MST Cod. art. 71121901