



METRON 80 BTC

PODROBNOSTI O PRODUKTU

PŘEDNOSTI

- ▶ Čtyřřádkový osvětlený barevný displej s otočným zobrazením
- ▶ Rozhraní Bluetooth pro přenos dat do kompatibilní aplikace SOLA Measures
- ▶ Kamera pro vyhledání cíle s dvojnásobným a čtyřnásobným přiblížením pro velmi přesná měření
- ▶ Snímač sklonu pro nivelaci a měření úhlů
- ▶ Závit 1/4" pro upevnění na stativ
- ▶ Spínací hodiny (časovač, časovaná spoušť)

Použití

Měření délky	■
Měření plochy	■
Měření objemu	■
Měření minima / maxima	■
Trvalé měření	■
Nepřímé měření 3 bodů	■
Nepřímé měření 2 bodů	■
Přičítání / odečítání	■
Paměť naměřených hodnot	■
Nepřímé měření prostřednictvím úhlů	■
Nepřímé měření vzdálenosti	■
Automatické měření délky	■
Měření trojúhelníkových ploch	■
Měření kruhových ploch	■
Měření válcových objemů	■
Vytyčovací měření	■



1) Pomocí kamery pro vyhledání cíle s dvojnásobným a čtyřnásobným přiblížením lze měřené místo lépe rozeznat a prostřednictvím zobrazeného optického cílového bodu na displeji přesně zaměřit.

2) Pokud je dálkoměr METRON používán společně s aplikací SOLA Measures, lze přímo rozměřovat fotografie nebo stavební plány a ukládat, spravovat a sdílet výsledky měření.

INFORMACE K OBJEDNÁVCE

Rozsah dodávky

- ▶ Laserový dálkoměr METRON 80 BTC
- ▶ 3 x akumulátor Ni-MH 1,2 V (3 x 850 mAh)
- ▶ Pouzdro na opasek
- ▶ nabíjecí / datový kabel
- ▶ Poutko na ruku
- ▶ Návod pro rychlé spuštění



METRON 80 BTC

Obj. č. 71029101

Technické údaje

Rozsah měření	0,05–80 m*
Přesnost	±1,5 mm**
Jednotka měření	m, in, ft, ft+in
Laserová třída	2
Typ laseru	630–670 nm < 1 mW
Stupeň krytí	IP65
Automatické vypínání laseru	45 s
Automatické vypínání přístroje	180 s
Doba provozu	až 5000 měření***
Typ baterie	3 akumulátory Ni-MH 1,2 V
Provozní teplota	0 až 40 °C
Skladovací teplota	-20 až 60 °C
Rozměry (V × Š × D)	115 × 49 × 26 mm
Hmotnost včetně baterií	150 g

* Podle okolních podmínek na pracovišti.

** Přesnost platí pro rozsah 0,05–10 m. Při vzdálenostech mezi 10 a 80 m se může maximální tolerance zhoršit o 0,1 mm/m.

*** Použití při pokojové teplotě.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Laserové ochranné brýle na červený laser LB RED Obj. č. 71124501

Magnetický terč ZS RED - červený Obj. č. 71126401

Kompaktní stativ FST Obj. č. 71121701

Náklonový klín NK1 Obj. č. 71128501

Ministativ MST Obj. č. 71121901