

Liniový laser CROSSLINE GREEN NX



Kompaktní, lehký, praktický. To je křížový liniový laser CROSSLINE GREEN NX.

Křížový liniový laser CROSSLINE GREEN NX se zelenými laserovými diodami pro horizontální a vertikální nivelaci a práce s pravým úhlem. Své použití nalezne liniový laser u nejrůznějších úkolů v interiérové výstavbě: při obkládání, malování, výrobě nábytku a mnoha dalších činnostech.

Přednosti

- Plně automatická samonivelace s přesností $\pm 0,2$ mm/m při sklonu až $\pm 4^\circ$.
- Horizontální a vertikální zelená laserová čára promítají pravý úhel a lze je individuálně zapínat.
- Díky laserové technologii REAL GREEN jsou laserové čáry velmi světlé, ostré a lépe viditelné.
- Permanentní pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LGD0 na větší vzdálenosti nebo při zhoršené viditelnosti.
- Vyznačování diagonál s volitelně dostupným náklonovým klínem.
- Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnání panoramatu čar
- Snadné samovysvětlující ovládání pouze jedním jediným ovládacím tlačítkem.
- Odolné pouzdro se stupněm krytí IP54 chrání před prachem a vodou.
- Závity 1/4" pro horizontální a vertikální měření na stativu.



V rozsahu dodávky křížového liniového laseru CROSSLINE GREEN NX je obsažen multifunkční nástěnný držák WB pro upevnění laseru na magnetické povrchy, zdi nebo lišty.



Objednací informace k liniovému laseru CROSSLINE GREEN NX (obj. č. 71013801)

Rozsah dodávky

- Liniový laser CROSSLINE GREEN NX
- 3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
- Bateriový adaptér BA
- Nástěnný držák WB
- Kufřík



Technické údaje

Max. tolerance měření	±0,2 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius) v interiéru	25 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius) v exteriéru	80 m*
Provozní teplota	-10 až +50 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	8 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1: 2014

*Podle okolních podmínek na pracovišti.

Volitelné příslušenství

Obj. č.

Univerzální stativ se svorkou UTC	71122101
Teleskopický stativ TST	71121501
Klikový stativ KST	71121101
Stavební stativ BST	71120101
Kompaktní stativ FST	71121701
Flexi lať FL	71132101
Měřická lať ML	71130501
Náklonový klín NK1	71128501
Laserové ochranné brýle na zelený laser LB GREEN	71124601
Cílový terč ZLM GREEN	71126301
Ruční přijímač REC LGD0	71111901