



MRMI INSTALLATION

DIE SPEZIAL-WASSERWAAGE FÜR INSTALLATIONSARBEITEN

Die MRMI Installation von SOLA wurde speziell für Messungen bei Installationsarbeiten entwickelt. Das natureloxierte Profil ermöglicht ein sauberes Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen. Die seitlich integrierten, extra starken Neodym-Magneten und die V-Nut sorgen für eine optimale Haftung der Wasserwaage an metallischen Oberflächen und Rohren. Dank der aufgedruckten Skalierung mit gängigen Installationsmassen können Installationspunkte einfach übertragen werden.



Praktische Skalierung und Installationsmasse

Die MRMI Installation verfügt über eine doppelt aufgedruckte Skalierung samt gängiger Installationsmasse für eine einfache und schnelle Übertragung der Installationspunkte. Dank der doppelten Skalierung kann die MRMI Installation beidseitig verwendet werden – ideal bei räumlichen Einschränkungen.



4-Ring-Libelle für Neigungen

Die MRMI Installation ist mit einer 4-Ring-Horizontallibelle aus bruchfestem Acrylglas ausgestattet. Der Abstand zwischen den Ringen entspricht einem 2%-Gefälle und eignet sich somit ideal zur Anzeige oder Kontrolle von Neigungen bei horizontaler Messung.

HIGHLIGHTS

- ▶ Aufgedruckte Skalierung samt gängiger Installationsmasse für einfaches und schnelles Übertragen von Installationspunkten
- ▶ Bruchfeste 4-Ring-Horizontallibelle zur Anzeige von 2 %-Gefällen
- ▶ Extra starke Neodym-Magnete mit seitlicher Einbaumethode für optimale Haftung an metallischen Oberflächen
- ▶ Praktische V-Nut für Anbringung an Rohren
- ▶ Harte Eloxalschicht verhindert Farbrückstände am Messobjekt



Starke Neodym-Magnete mit seitlichem Einbau

Die extrastarken Neodym-Magnete sind seitlich eingebaut und sorgen für eine optimale Haftung – egal ob horizontal oder vertikal positioniert. Dank des seitlichen Magneteinbaus bleiben die Magnete bei Erschütterungen oder Wärmeentwicklung stets fest verbaut.



V-Nut für gewölbte Oberflächen

Die integrierte V-Nut über die gesamte Messfläche der MRMI Installation gibt selbst auf gewölbten Oberflächen einen sicheren Halt ohne zu verrutschen. Das natureloxierte Profil hinterlässt keine Farbrückstände bei Messungen auf empfindlichen Oberflächen.

KOMPAKTE 40 CM VARIANTE

Neben der 100 cm Variante der MRMI Installation, ist auch die kompakte Version mit einer Länge von 40 cm verfügbar. Mit den 40 cm ist sie ideal geeignet für Messungen bei geringen Auflageflächen und lässt sich leicht in allen gängigen Werkzeugkoffern transportieren.



TECHNISCHE DATEN

MRMI Installation	
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	silber
Dimension	49,9 × 24,3 mm
Profilgewicht	840 g/m
Messfläche	eloxiert, V-Nut
Anzahl Horizontallibellen	1, 4-Ring
Anzahl Vertikallibellen	1
Max. Messtoleranz Standardmessung	0,50 mm/m
Max. Messtoleranz Umschlaglage	0,75 mm/m
Magnet	Neodym, seitlicher Magneteinbau
Endkappe	1-K

BESTELLINFORMATION

Modell	Länge	Art.Nr.
MRMI Installation 40	40 cm	01490513
MRMI Installation 100	100 cm	01491313

OPTIONALES ZUBEHÖR

Artikel	Länge	Art.Nr.
Schutztasche	60 cm	R316149
Schutztasche	120 cm	R316151

Weitere Informationen auf www.sola.at