



MRMI INSTALLATION DE SPECIALE WATERPAS VOOR INSTALLATIEWERK

**WIJ ONTWIKKELEN
MET PROFESSIONALS.
VOOR PROFESSIONALS.**

De MRMI Installation van SOLA is speciaal ontwikkeld voor metingen bij installatiewerkzaamheden. Het blank geanodiseerde profiel zorgt voor schoon werk op kwetsbare oppervlakken. De extra sterke neodmium magneten in de zijkanten evenals de V-groef zorgen voor optimale hechting aan metalen oppervlakken en buizen. Door de opgedrukte schaalverdeling met gangbare installatiematen kunnen installatiepunten eenvoudig worden overgenomen.



Handige schaalverdeling en installatiematen

De MRMI Installation heeft een dubbele schaalverdeling met gangbare installatiematen voor een eenvoudige en snelle overname van installatiepunten. Door de dubbele schaalverdeling kan de MRMI Installation tweezijdig worden gebruikt – ideaal wanneer de ruimte beperkt is.



Libel met 4 ringen voor het meten van afschot

De MRMI Installation is voorzien van een horizontale libel met 4 ringen van breukvast acrylglas. De afstand tussen de ringen komt overeen met een helling van 2% en is daarom ideaal voor het weergeven of controleren van afschot bij horizontale meting.

VOORDELEN

- ▶ De opgedrukte schaalverdeling met gangbare installatiematen maakt een eenvoudige en snelle overname van installatiepunten mogelijk
- ▶ Breukvaste horizontale libel met 4 ringen voor weergave van 2% afschot
- ▶ Extra sterke neodmium magneten in de zijkanten voor optimale hechting aan metalen oppervlakken
- ▶ Praktische V-groef voor het plaatsen op buizen
- ▶ Door de harde geanodiseerde laag worden vlekken op het meetobject voorkomen



Sterke neodmium magneten aan de zijkant ingebouwd

De extra sterke neodmium magneten zorgen voor een optimale hechting, ongeacht of u de waterpas nu horizontaal of verticaal plaatst. Doordat de magneten in zijkanten zijn ingebouwd, blijven ze bij trillingen of warmteontwikkeling altijd stevig vastzitten.



V-groef voor ronde oppervlakken

De geïntegreerde V-groef over het gehele meetoppervlak van de MRMI Installation zorgt voor betrouwbare houvast zonder verschuiven, ook op ronde oppervlakken. Het blank geanodiseerde profiel laat bij metingen op gevoelige oppervlakken geen kleurvlekken achter.

COMPACTE VARIANT VAN 40 CM

Naast de normale versie van de MRMI Installation van 100 cm is er ook een compacte versie met een lengte van 40 cm verkrijgbaar. Met 40 cm is deze waterpas ideaal voor metingen op kleine draagvlakken en kan hij gemakkelijk in alle gangbare gereedschapskisten worden vervoerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

MRMI Installation	
Materiaal	Aluminium
Oppervlak	Geanodiseerd
Kleur	Zilver
Afmetingen	49,9 × 24,3 mm
Profielgewicht	840 g/m
Meetoppervlak	Geanodiseerd, V-groef
Aantal horizontale libellen	1, 4-ringen
Aantal verticale libellen	1
Max. Meettolerantie standaardmeting	0,50 mm/m
Max. Meettolerantie omslagmeting	0,75 mm/m
Magneet	Neodymium, geïntegreerd in zijkant
Eindkap	1-K

BESTELINFORMATIE

Model	Lengte	Art.-nr.
MRMI Installation 40	40 cm	01490501
MRMI Installation 100	100 cm	01491301

OPTIONELE ACCESSOIRES

Artikel	Lengte	Art.-nr.
Beschermtas	60 cm	R316149
Beschermtas	120 cm	R316151

Meer informatie op www.sola.at