



SOLA Measures App



# RED LASER DIGITAL DIGITÁLIS LÉZERES VÍZMÉRTÉK BLUETOOTH-SZAL

A RED laser digital vízmértékkel a SOLA a RED digital vízmérték legjobb tulajdonságait kombinálja a lézeres lehetőségekkel. A beépített lejtésmérő modullal rendelkező digitális lézeres vízmérték lejtések meghatározásánál és mérési pontok, valamint referencia-magasságok átvitelénél használható. A Bluetooth interfésszel ellátott RED laser digital vízmértéket a SOLA Measures alkalmazással lehet használni.

## TULAJDONSÁGOK

- ▶ A Solatronic modul mérési tűrése:  
0,05° 0° és 90° esetén, ill. 0,10° 1° és 89° között
- ▶ Átkapcsolható dőléskijelző °-ban, mm/m-ben, %-ban, in/ft-ben
- ▶ „Hold” funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átviteléhez
- ▶ Fordított méréseknél a digitális kijelző automatikusan átfordul
- ▶ Folyamatosan megvilágított kijelző az optimális leolvashatóságához
- ▶ Bekapcsolható akusztikus jelzés
- ▶ Védettség IP65
- ▶ Bluetooth interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához

### Solatronic modul praktikus funkciókkal

A RED laser digital vízmérték központi jellemzője a beépített lézer mellett az elektronikus lejtésmérő modul (Solatronic modul). A mérési értékek kijelzése a „Mode” funkcióval, választhatóan fokban (°), mm/m-ben, százalékban (%) vagy in/ft-ben (decimálisan vagy frakcionálisan) történik. A „Hold” funkcióval a mérési értékek a későbbi leolvashatáshoz elmenthetők és a szögértékek egyszerűen átvihetők.



- 1 ON/OFF gomb – folyamatosan megvilágított kijelző az optimális leolvashatóságához
- 2 Akusztikus jelzés nehéz látási viszonyoknál
- 3 „Hold” funkció a mérési érték memóriához
- 4 „Mode” gomb a mérési érték beállításainak átkapcsolásához (°, mm/m, %, in/ft)



### Optimális leolvasás fordított méréseknél

Fordított méréseknél a modulon lévő digitális kijelző automatikusan átfordul. Ez különösen a fej fölötti méréseket könnyíti meg. A folyamatosan megvilágított kijelzőnek köszönhetően elégtelen fényviszonyoknál is egyértelműen leolvasható a mérési eredmény.



### Akusztikus jelzés

Az akusztikus jelzés anélkül teszi lehetővé a mérést, hogy a mérést végző látná a kijelzőt. Minél jobban közelíti a digitális vízmérték pozíciója a standard (0° és 90°) pozícióhoz, annál gyorsabb a jelzőhang frekvenciája.



### Referencia-magasságok átvitele

A RED laser digital beépített pontlézérével a referencia-magasságok gyorsan és egyszerűen átvihetők. Így a digitális lézeres vízmérték ideálisan használható lépcsőkoriátok és karfák szerelésénél, méretvonalak felvitelénél vagy terek beépítése esetén objektumok beállításánál. A megnövelt sugarú speciális libella a precíz mérési eredmények érdekében lehetővé teszi a lézer pontos vízszintes pozicionálását.



### Bluetooth kapcsolat a SOLA Measures alkalmazáshoz

Hatékonyabb mérés és közben időmegtakarítás – az ingyenes SOLA Measures alkalmazás lehetővé teszi ezt. A Bluetooth interfésznek köszönhetően a RED laser digital vízmérték az ingyenes SOLA Measures alkalmazással használható. iOS-szel és Androiddal való használatra alkalmas.



Töltse le az alkalmazást a praktikus kiegészítő funkciókhoz:

- ▶ Mérési értékek valós idejű átvitele a mobil készülékre
- ▶ A mérőkészüléken lévő funkciók távvezérlése az alkalmazáson keresztül
- ▶ Mérési értékek rögzítése és elmentése dátummal és időponttal
- ▶ Megjegyzések, fotók és videók hozzáadása a mérési értékekhez
- ▶ Foto-Overlay: fotók készítése és elmentése valós idejű adatokkal (mérési értékkel, dátummal és időponttal)
- ▶ Mérési eredmények mentése, kezelése és megosztása



SOLA Measures App

További tájékoztatás található a [www.sola-metal.hu](http://www.sola-metal.hu) weboldalon.

## MŰSZAKI ADATOK

	RED laser digital
Anyag	alumínium
Felület	festett
Szín	piros
Méret	59 x 27 mm
Profil súly	890 g/m
Mérő felület	festett
Mágnes	-
Végdugó	1-K + 2-K
Vízszintes libella	1
Függőleges libella	1
Mérési tűrés standard pozíció	0.25 mm/m
Mérési tűrés Solatronic-Modulnál	0,05° 0° és 90° esetén, 0,10° 1° és 89° között
Mérési tűrés lézer	±0,15 mm/m
Tápellátás	2 x 1.5 V (AAA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	16 óra
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	650 nm
Érintésvédelmi osztály	IP65

## RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Cikk	Hossz	Cikksz.
RED 60 laser digital	60 cm	71051001

A RED digital sorozat további, kapható modelljei:  
RED 25 digital, RED 60 digital, RED 120 digital, REDM 60 digital.

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Cikk	Cikksz.
Védőtáska 60 cm	R316149
Vonalképző ST	71116101
Prizma WP	71114101
Szintező talp NB	71118701